

Zagrożenia związane z gazem i ogniem

- Palnik przeznaczony wyłącznie do użytku z kompatybilnymi kartuszami gazowymi (np. propan-butan, butan).
- Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych, cieczy palnych ani w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie kierować płomienia w stronę osób, zwierząt ani elementów konstrukcyjnych budynku.
- Nie pozostawiać uruchomionego palnika bez nadzoru.

Montaż i użytkowanie

- Podłączenie kartusza powinno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta – niewłaściwe połączenie grozi wyciekiem gazu.
- Przed każdym użyciem sprawdzić szczelność połączenia kartusza z palnikiem.
- Nie używać palnika z uszkodzonym zaworem, dyszą lub obudową.
- Nie modyfikować konstrukcji palnika ani jego elementów.

Obsługa i bezpieczeństwo pracy

- Używać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych przestrzeniach.
- Zalecane stosowanie odzieży ochronnej, rękawic i okularów zabezpieczających.
- Nie używać palnika w warunkach silnego wiatru – ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzenienia płomienia.
- Po zakończeniu pracy należy dokładnie zakręcić zawór gazu i odłączyć kartusz.

Zasilanie i konserwacja

- Nie przegrzewać kartusza – ryzyko eksplozji.
- Nie używać palnika w sposób ciągły dłużej niż zaleca producent.
- Regularnie czyścić dyszę i sprawdzać stan techniczny urządzenia.

Ochrona osób postronnych

- Trzymać z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Nie pozostawiać palnika w miejscu dostępnym dla osób postronnych – nawet po jego ostygnięciu.

Transport i przechowywanie

- Przechowywać palnik w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieniowania UV.
- Kartusze gazowe przechowywać zgodnie z instrukcją producenta – nigdy w temperaturze powyżej 50°C.
- Transportować wyłącznie w stanie odłączonym, z zabezpieczoną dyszą.