



JAK PODŁĄCZYĆ?

ZESTAW 2-BUTLOWY

KROKI INSTALACYJNE

Wybór miejsca montażu:

- Upewnij się, że miejsce instalacji jest dobrze wentylowane i zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji gazowych.
- Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz źródeł ciepła na zestaw.

Podłączenie reduktora RECA typ 754C:

- Zamocuj reduktor na stabilnej powierzchni, najlepiej na ścianie lub w miejscu przewidzianym na instalację gazową.
- Sprawdź, czy gwint wyjścia reduktora (3/8" RH) pasuje do instalacji docelowej.

Montaż przewodów wysokociśnieniowych:

- Podłącz dwa przewody o długości 70 cm do zaworów butli gazowych.
- Dokręć je solidnie, ale bez nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia uszczelek.

Podłączenie do urządzenia gazowego:

- Połącz wyjście reduktora z przewodem prowadzącym do urządzenia, takiego jak kuchenka czy ogrzewacz wody.
- Upewnij się, że połączenie jest szczelne.

RODZAJ GAZU - (B/P, G30, LPG)

CIŚNIENIE ROBOCZE - 37 [mbar]

PRZEPUSTOWOŚĆ - 6 [kg/godz]

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI:

Po podłączeniu wszystkich elementów należy sprawdzić szczelność połączeń, używając roztworu wody z mydłem lub specjalnego sprayu do wykrywania nieszczelności.

NIE używaj ognia do sprawdzania szczelności!

BEZPIECZEŃSTWO

Regularnie sprawdzaj instalację pod kątem uszkodzeń i nieszczelności. Używaj wyłącznie certyfikowanych komponentów do instalacji gazowej. W przypadku podejrzenia wycieku gazu natychmiast zamknij dopływ i przewietrz pomieszczenie.

URUCHOMIENIE INSTALACJI:

Otwórz zawory obu butli, zapewniając ich prawidłowe działanie.

Ustaw przełącznik w kierunku butli aktywnej (zielony wskaźnik).

Obserwuj wskaźnik — jeśli zmienia się na czerwony, oznacza to konieczność wymiany pustej butli.

GAZ-BUT ANNA WOLSKA

Ul. Organizacji WiN 49
91-805 Łódź
NIP 726-243-88-53
e-mail: sklep@gaz-but.pl

gaz-but.pl